

# OPEL MOVANO DREISEITENKIPPER

**X250 FAHRGESTELL DOPPELKABINE MIT SCHUTZ  
DREISEITENKIPPER TYP DK //**


**UMBAU DURCHGEFÜHRT VON UMBAUER HEINZ SCHUTZ GMBH  
FAHRZEUGBAU**



## WICHTIGSTE STÄRKEN

SCHUTZ-Dreiseitenkipper Typ DK  
basierend auf X-250 Fahrgestell  
mit Doppelkabine L2, L2S, L3 & L4





## / BASIS FAHRZEUG

OPEL-Movano Fahrgestell  
 Doppelkabine  
 Motorisierung: € 6.3

## / OBLIGATORISCHE OPTIONEN

Breitere Außenspiegel 2200 mm, verstärkte Federung, verlängerter Kabelbaum

## / INKOMPATIBLE OPTIONEN

unbekannt


## / UMBAU BESCHREIBUNG

Unter- und Oberrahmen aus Vierkantprofil. Boden einteilig aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech. 4 stabile Eckkrungen. Alu-Kipperbordwände mit oberer Verstärkungsleiste. Seiten- und Rückwand abklappbar. Heckklappe über Zentralverschluss pendelbar mit Abweiserolle für Kugelkupplung. Elektrohydraulikpumpe, Öltank im Unterrahmen, Anschluss an die Fahrzeugbatterie. 5/6-fach Hydraulikstempel. Elektronische Kabelfernbedienung im Fahrerhaus.  
 Zurrösen im Außenrahmen versenkt. Alle Rahmenteile sind feuerverzinkt. Feuerverzinktes Stirnwandschutzgitter mit Leitenaufsatz



## / UMBAU OPTIONEN

Gitteraufsatz 600 mm, feuerverzinkt mit 50 mm Maschenweite, pendelt gelagert.  
 Aluminium-Aufsatz 400 mm, pendelt gelagert.  
 Werkzeugkasten in Kunststoff 500x250x250 mm  
 Werkzeugkasten Aluminium 1200x250x350 mm  
 Plangestell mit Plane  
 Rundumkennleuchten und Warnmarkierungsfolie nach DIN 30710  
 Anhängerkupplung Kugelkopf  
 WEITERES UMFANGREICHES ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



X 250 Modellreihen SCHUTZ-Dreiseitenkipper TYP DK

Fahrzeug	Radstand	Aufbautyp Schutz	Aufbau Maße außen L. x B. x H.	Aufbaugewicht inkl. Stirnwandgitter
X250 35 / 35H	L1 (3000 mm)	DK 21/31	2765 x 2100 x 400 mm	485 kg
X250 35 / 35H	L2 (3450 mm)	DK 22/32	3215 x 2100 x 400 mm	540 kg
X250 35 / 35H	L2S (3800 mm)	DK 23/33	3565 x 2100 x 400 mm	570 kg
X250 35 / 35H	L3 (4035 mm)	DK 24/34	3800 x 2100 x 400 mm	610 kg
X250 35 / 35H	L4 (4035 mm)	DK 25/35	4165 x 2100 x 400 mm	670 kg
X250 35 / 35H	L2 Doka (3450 mm)	DK 26/36	2365 x 2100 x 400 mm	455 kg
X250 35 / 35H	L3 Doka (4035 mm)	DK 27/37	2960 x 2100 x 400 mm	515 kg
X250 35 / 35H	L4 Doka (4035 mm)	DK 28/38	3325 x 2100 x 400 mm	555 kg

Aktuell als Solution/Edition Kipper bestellbar



HEINZ SCHUTZ GMBH FAHRZEUGBAU  
 BENDINGBOSTELER DORFSTRAÙE 15  
 27308 KIRCHLINTELN  
 Tel: +49423793110  
 E-Mail: info@schutz-fahrzeugbau.de  
 www.schutz-fahrzeugbau.de

Massen und Abmessungen: variabler Daten je nach Motor und Fahrzeugoptionen und/oder Umrüstung.